

ViSKON ELYAF HARMANI

GEOLUB 310 TW & GEOSOFT 2G



BABY TOUCH

Geochem


VİSKON ELYAF HARMANINDA İDEAL ÇÖZÜM

GEOLUB 310 TW

- Viskon elyaf karışımlarında kullanılan yarı sentetik harman yağıdır.
- Yüksek antistatik ve kaydırıcılık özellikleri olduğu için uçuşma, tozuma ve döküntüyü önler.
- Elyaf-elyaf ve elyaf-metal sürtünme katsayılarını optimum seviyede tuttuğu için mukavemet ve uster üzerinde olumlu etkisi vardır.
- Yüksek hızda çalışan iplik makinalarında kullanılmaya uygundur.
- Korozyona sebep olmaz.
- Koku ve sararma yapmaz.
- Yıkamayla kolayca elyaf üzerinden atılır.

GEOSOFT 2G

- Doğal ve rejenere elyafarda kullanılan yağ asidi türevi noniyonik özel yumuşatıcı.
- Kaydırıcı ve antistatik özelliğinden dolayı harmanlama işlemi esnasında elyafa bir lubrikantla birlikte uygulanabilir.
- Tüm sentetik, doğal ve rejenere elyafların avivaj işleminde kullanılabilir.
- Hacimli, yumuşak ve kaygan bir tuşe sağlar.
- Geosoft 2G ile yumuşatılan mallar hidrofilik yapılarını kaybetmezler, yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup, sararmalara neden olmazlar.

VİSKON HARMAN REÇETESİ

- Tercihen ılık suda aşağıdaki oranlarda emülsiyon reçetesini hazırlanır;
% 10 - % 15 Geolub 310 TW
% 10 - % 15 Geosoft 2G
- Tavsiye Edilen OPU değerleri;
Geolub 310 TW % 0,1 - % 0,5
Geosoft 2G % 0,1 - % 0,5

BOYALI VİSKON ELYAFIN YUMUŞATMA REÇETESİ

Çekirtmede % 2 - % 5 oranında Geosoft 2G tavsiye edilir



Geochem Kimya San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Süleyman Demirel Cad. Kemal Sunal Sok.
Semerkand Residence No: 3 K: 2 D: 215
Esenkent - Esenyurt - İstanbul
Tel: 0212 605 02 16 - Fax: 0212 605 02 17
www.geochem.com.tr