

SENTETİK - DOĐAL ELYAF HARMAN YAĐI

GEOLUB EC 500



NATURAL TOUCH

Geochem


SENTETİK - DOĞAL ELYAF HARMANLARINA İDEAL ÇÖZÜM

GEOLUB EC 500

- Sentetik elyaflar ve doğal elyaflardan üretilecek ipliklerin harmanlamasında kullanılan mineral yağ ihtiva etmeyen sentetik bir yağlayıcıdır.
- Antistatik özelliği yüksektir. Sentetik karışımların harmanlanmasında mükemmel sonuç verir.
- Elyaf tozularına, kırılmalarına engel olur.
- İçerdiği kaydırıcılar sayesinde elyaf-metal sürtünmesini minimuma indirir.
- İplik çekimlerinde yüksek randıman sağlar.
- Polyester, polipropilen, akrilik gibi sentetik ipliklerin aktarımı esnasında leventlerden çözümlere sarımda kullanılabilir.
- Dokumada yüksek performans sağlar.
- Yıkamayla kolayca uzaklaştırılabilir.

ELYAF HARMAN REÇETESİ

Tercihen ılık suda aşağıdaki oranlarda emülsiyon reçetesi hazırlanır;
% 10 - % 15 Geolub EC 500

Tavsiye Edilen OPU değerleri;

Polyester	: 0.1 - % 0.5
Akrilik	: 0.5 - % 1.0
% 100 yün (Kamgarn)	: 0.5 - % 1.0
% 100 yün (Streichgarn)	: 2.0 - % 3.0



Geochem Kimya San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Süleyman Demirel Cad. Kemal Sunal Sok.
Semerkand Residence No: 3 K: 2 D: 215
Esenkent - Esenyurt - İstanbul
Tel: 0212 605 02 16 - Fax: 0212 605 02 17
www.geochem.com.tr